



	XENON 4x2 Single Cab	XENON 4x2 Double Cab	XENON 4x4 Single Cab	XENON 4x4 Double Cab
<b>Rozmery (mm)</b>				
Celková dĺžka	4800	5125	4800	5125
Celková výška	1765	1765	1765	1765
Celková šírka	1860	1860	1860	1860
Rázvor	2825	3150	2825	3150
Rozchod kolies vpredu	1571	1571	1571	1571
Rozchod kolies vzadu	1571	1571	1571	1571
Rozmery nákladného priestoru Šírka/dĺžka	1414 / 1880	1414 / 1429	1414 / 1880	1414 / 1429
<b>Hmotnosti (kg)</b>				
Prevádzková hmotnosť	1825	1935	1915	2025
Celková hmotnosť	2950	2950	2950	2950
Užitočná hmotnosť	1125	1015	1035	925
Nebrzdený / brzdený príves	750 / 1800	750 / 1800	750 / 2000	750 / 2000
<b>Motor</b>				
Typ	2.2 L DICOR 05 (EURO V) vznetrový preplňovaný motor			
Zdvihový objem	2179 ccm			
Počet valcov	4, v rade			
Vrtanie / zdvih	85,0 x 96,0 mm			
Max.výkon	110 kW 4000 ot/min			
Max. krúť.moment	320Nm 1700 - 2700 ot/min			
Kompres.pomer	17.2 : 1			
<b>Prevodovka</b>				
Typ	5 dopredu + 1 dozadu			
Pohon kolies / rozvodovka	Zadný / -		Zadný / elektricky spinateľná predná náprava počas jazdy (4H) + redukcia (4L) s LSD(diferenciál so zvýšenou svornosťou)	
Spojka	Suchá mechanická, hydraulicky ovládaná, s bezazbestovým obložením			
<b>Ostatné hodnoty</b>				
Počet sedadiel	2	5	2	5
Priemer otáčania - stopový	11 m	12 m	11 m	14,15 m
Predný záves	Nezávislé s dvojitým ramenom s torznou tyčou			
Zadný záves	Listové perá, pevná náprava			
Riadenie	Posilňovač riadenia s výškovo nastaviteľným volantom			
Brzdy	Dvojokruhové s posilňovačom, vpredu kotúčové chladené, vzadu bubnové, ABS + EBD			
Rozmer pneumatík / diskov kolies	215/75 R15 104 Q - 205/80 R16 104 Q - 215/75 R16 104 Q - 5.5 Jx16			
Objem palivovej nádrže	65 l			
Spotreba paliva (l/100km)	10.3 / 7.4 / 8.5			
<b>ZÁRUKA 3 roky - 100.000km</b>			<b>24h TATA ASSISTANCE</b>	




#### FAREBNÉ PREVEDENIA

ARCTIC WHITE



ARCTIC SILVER



ARIZONA BLUE



MINERAL RED



TVOJ TATA DEALER

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. For Cars, s.r.o. (XENON, 08/2012)



**TATA**